

## Prilog 6

---

**Milat, Ivan**

**Supplement / Prilog**

*Publication year / Godina izdavanja:* **2017**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:571397>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2021-10-26**



*Repository / Repozitorij:*

[Faculty of Transport and Traffic Sciences -  
Institutional Repository](#)



Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet prometnih znanosti

**PRILOG 6**

**TEHNIČKO IZVJEŠĆE II**  
**(RASKRIŽJE ŽUPANIJSKE CESTE Ž6222, DIONICE CESTE LC69016/Ž6222 I**  
**NERAZVRSTANE CESTE)**

## SADRŽAJ

1. PRORAČUN KLASIČNOG RASKRIŽJA .....	1
2. RAZINA USLUGE NESEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA .....	6
3. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH ELEMENATA ČETVEROKRAKOG RASKRIŽJA .....	7
4. RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA .....	10
5. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH ELEMENATA KRUŽNOG TOKA .....	15

## 1. PRORAČUN KLASIČNOG RASKRIŽJA

### • Odredene vrijednosti

$$Q_A(V_{A,PRIVOZ 2}) = 137 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_7 = 18 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_9 = 119 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_B(V_{B,PRIVOZ 3,4}) = 19 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_4 = 14 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_5 = 5 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_D(V_D, PRIVOZ 1) = 160 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_2 = 139 \text{ [voz/h]}$$

$$Q_3 = 21 \text{ [voz/h]}$$

$$V_r = 50 \text{ [km/h]}$$

$$\alpha = 106^\circ$$

### • Konfliktni tokovi

*Desni skretači sa sporednog privoza (9), rang 2*

$$V_{c,9} = V_2 + 0,5 \cdot V_3 = 139 \text{ [voz/h]}$$

*Lijevi skretači sa glavnog privoza (4), rang 2*

$$V_{c,4} = V_2 = 139 \text{ [voz/h]}$$

*Lijevi skretači sa sporednog privoza (7), rang 3*

$$V_{c,7} = V_2 + 0,5 \cdot V_3 + 2 \cdot V_4 + V_5 = 294 \text{ [voz/h]}$$

### • Kritična vremenska praznina

$$t_{c,x} = t_{c,BASE} + t_{c,HV} \cdot P_{HV} + t_{c,G} \cdot G - t_{c,T} - t_{3,LT} \text{ [s]}$$

$$t_{c,G} = 0$$

$$G = 0 \%$$

$$t_{c,T} = 0$$

$$t_{3,LT} = 0,7$$

$$t_{c,HV} = 1$$

$$t_{c,BASE} = \text{Tablica}$$

$$P_{HV} = \%$$

$$t_{c,4} = 4,1 + 1,0 \times 0,04 - 0,7 = 3,44 \text{ [s]}$$

$$t_{c,7} = 7,1 + 1,0 \times 0,25 - 0,7 = 6,65 \text{ [s]}$$

$$t_{c,9} = 6,2 + 1,0 \times 0,04 - 0,7 = 5,54 \text{ [s]}$$

### • Vrijeme slijeđenja

$$t_{f,x} = t_{c,BASE} + t_{f,HV} \cdot P_{HV} \text{ [s]}$$

$$t_{f,BASE} = \text{Tablica}$$

$$t_{f,HV} = 0,9$$

$$P_{HV} = \%$$

$$t_{f,4} = 2,2 + 0,9 \cdot 0,04 = 2,236 \text{ [s]}$$

$$t_{f,7} = 3,5 + 0,9 \cdot 0,25 = 3,725 \text{ [s]}$$

$$t_{f,9} = 3,3 + 0,9 \cdot 0,04 = 3,336 \text{ [s]}$$

### • Potencijalni kapacitet (idealna propusna moć)

$$C_{p,x} = V_{c,x} \cdot \frac{e^{-\frac{(V_{c,x} \cdot t_{c,x})}{3600}}}{1 - e^{-\frac{(V_{c,x} \cdot t_{f,x})}{3600}}} \text{ [voz/h]}$$

Rang 1 – ne računa se (2,3,5)

Rang 2

$$C_{p,4} = 139 \cdot \frac{e^{-\frac{(139 \cdot 3,44)}{3600}}}{1 - e^{-\frac{(139 \cdot 2,236)}{3600}}} = 1471,4963 \text{ [voz/h]}$$

$$C_{p,9} = 139 \cdot \frac{e^{-\frac{(139 \cdot 5,54)}{3600}}}{1 - e^{-\frac{(139 \cdot 3,336)}{3600}}} = 928,6419 \text{ [voz/h]}$$

Rang 3

$$C_{p,7} = 154 \cdot \frac{e^{-\frac{(294 \cdot 6,65)}{3600}}}{1 - e^{-\frac{(294 \cdot 3,725)}{3600}}} = 651,1826 \text{ [voz/h]}$$

### • Realni kapacitet

$$c_{m,k} = (c_{p,k}) \cdot f_k$$

Rang 1 – ne računa se

Rang 2

$$c_{m,x} = c_{p,x}$$

$$C_{m,4} = 139 \cdot \frac{e^{\frac{-(139 \cdot 3,44)}{3600}}}{1 - e^{\frac{-(139 \cdot 2,236)}{3600}}} = 1471,4963 \left[ \text{voz}/h \right]$$

$$C_{m,9} = 139 \cdot \frac{e^{\frac{-(139 \cdot 5,54)}{3600}}}{1 - e^{\frac{-(139 \cdot 3,336)}{3600}}} = 928,6419 \left[ \text{voz}/h \right]$$

Rang 3 (7)

$$P_{0,j} = 1 - \frac{v_j}{c_{m,j}}$$

j – lijevi skretači s glavnog privoza

$c_m$  – realni kapacitet lijevih skretača (rang 2)

$$f_k = \prod p_{0,j}$$

$P_{0,j}$  – vjerojatnost da prometni tok ranga 3 nema repa čekanja ( $j = 4$ )

k – manevri ranga 2

$$P_{0,4} = 1 - \frac{v_4}{c_{m,4}} = 1 - \frac{18}{1471,4963} = 0,9878$$

$$f_k = \prod p_{0,j} = p_{0,4} = 0,9878$$

$$c_{m,7} = (P_{0,4}) \cdot f_k = 651,1826 \cdot 0,9878 = 643,2171 \left[ \text{voz}/h \right]$$

### • Kapacitet zajedničkih trakova

Kapacitet zajedničkih trakova na sporednom privozu

$$c_{SH} = \frac{\sum_y v_y}{\sum_y \left( \frac{v_y}{c_{m,y}} \right)} \left[ \text{voz}/h \right]$$

$$c_{7,9} = \frac{v_7 + v_9}{\frac{v_7}{c_{m,7}} + \frac{v_9}{c_{m,9}}} = \frac{14 + 5}{\frac{14}{643,2171} + \frac{5}{928,6419}} = 699,8210 \left[ \text{voz}/h \right]$$

### • Duljina repa čekanja

$$Q_{95} \approx 900 \cdot T \cdot \left[ \frac{v_x}{c_{m,x}} - 1 + \sqrt{\left( \frac{v_x}{c_{m,x}} - 1 \right)^2 + \frac{\left( \frac{3600}{c_{m,x}} \right) \cdot \left( \frac{v_x}{c_{m,x}} \right)}{150 \cdot T}} \right] \cdot \left( \frac{c_{m,x}}{3600} \right) \left[ \text{voz} \right]$$

T – analizirani period (0.25 za 15-minutni period)

Lijeva skretanja sa glavnih privoza:

*Manevar 4*

$$Q_{95,4} \approx 900 \cdot T \cdot \left[ \frac{v_4}{c_{m,4}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{v_4}{c_{m,4}} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,4}}\right) \cdot \left(\frac{v_4}{c_{m,4}}\right)}{150 \cdot T}} \right] \cdot \left(\frac{c_{m,4}}{3600}\right) = 900 \cdot 0,25 \cdot$$

$$\left[ \frac{18}{1471,4963} - 1 + \sqrt{\left(\frac{18}{1471,4963} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{1471,4963}\right) \cdot \left(\frac{18}{1471,4963}\right)}{150 \cdot 0,25}} \right] \cdot \left(\frac{1471,4963}{3600}\right) =$$

$$0,0371 \text{ [voz]}$$

Trakovi sporednih privoza

*Manevar 7,9*

$$Q_{95,7,9} \approx 900 \cdot T \cdot \left[ \frac{v_{7,9}}{c_{m,7,9}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{v_{7,9}}{c_{m,7,9}} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,7,9}}\right) \cdot \left(\frac{v_{7,9}}{c_{m,7,9}}\right)}{150 \cdot T}} \right] \cdot \left(\frac{c_{m,7,9}}{3600}\right) = 900 \cdot$$

$$0,25 \cdot \left[ \frac{19}{699,8210} - 1 + \sqrt{\left(\frac{19}{699,8210} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{699,8210}\right) \cdot \left(\frac{19}{699,8210}\right)}{150 \cdot 0,25}} \right] \cdot \left(\frac{699,8210}{3600}\right) = 0,0836$$

$$\text{[voz]}$$

• **Prosječno vrijeme kašnjenja**

$$d = \frac{3600}{c_{m,x}} + 900 \cdot T \cdot \left[ \frac{v_x}{c_{m,x}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{v_x}{c_{m,x}} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,x}}\right) \cdot \left(\frac{v_x}{c_{m,x}}\right)}{450 \cdot T}} \right] + 5 \text{ [s/voz]}$$

Lijeva skretanja s glavnog privoza:

*Manevar 4*

$$d_4 = \frac{3600}{c_{m,4}} + 900 \cdot T \cdot \left[ \frac{v_4}{c_{m,4}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{v_4}{c_{m,4}} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,4}}\right) \cdot \left(\frac{v_4}{c_{m,4}}\right)}{450 \cdot T}} \right] + 5 = \frac{3600}{1471,4963} +$$

$$900 \cdot 0,25 \cdot \left[ \frac{18}{1471,4963} - 1 + \sqrt{\left(\frac{18}{1471,4963} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{1471,4963}\right) \cdot \left(\frac{18}{1471,4963}\right)}{450 \cdot 0,25}} \right] + 5 =$$

$$7,4768 \text{ [s/voz]}$$

Trakovi sporednih privoza

Manevar 7,9

$$d_{7,9} = \frac{3600}{c_{m,7,9}} + 900 \cdot T \cdot \left[ \frac{v_{7,9}}{c_{m,7,9}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{v_{7,9}}{c_{m,7,9}} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,7,9}}\right) \cdot \left(\frac{v_{7,9}}{c_{m,7,9}}\right)}{450 \cdot T}} \right] + 5 =$$
$$\frac{3600}{699,8210} + 900 \cdot 0,25 \cdot \left[ \frac{19}{699,8210} - 1 + \sqrt{\left(\frac{19}{699,8210} - 1\right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{699,8210}\right) \cdot \left(\frac{19}{699,8210}\right)}{450 \cdot 0,25}} \right] + 5 =$$
$$10,2877 \text{ [s/voz]}$$



## 2. RAZINA USLUGE NESEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA

$$d_x = \frac{d_r \cdot v_r + d_t \cdot v_t + d_l \cdot v_l}{v_r + v_t + v_l} \text{ [S/voz]}$$

$$d_A = \frac{d_{7,9} \cdot v_{7,9}}{v_{7,8}} = \frac{9,1332 \cdot 19}{19} = 10,2877 \text{ [S/voz]}$$

$$d_B = \frac{d_4 \cdot v_4}{v_4} = \frac{7,4768 \cdot 1}{1} = 7,4768 \text{ [S/voz]}$$

Prosječno vrijeme kompletnog raskrižja

$$d_l = \frac{d_A \cdot v_A + d_B \cdot v_B}{v_A + v_B} = \frac{10,2877 \cdot 19 + 7,4768 \cdot 18}{19 + 18} = 3,8601 \text{ [S/voz]}$$

Razina usluge kompletnog raskrižja je A.

### 3. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH ELEMENATA ČETVEROKRAKOG RASKRIŽJA

Širine glavnih prolaznih prometnih trakova i trakova za desno skretanje određuju se prema  $V_r$ . Prema zadanoj brzini  $V_r=50$  [km/h] širina prolaznih prometnih trakova iznosi 3,00 [m]. Širina trakova za lijevo skretanje na glavnim privozima iznosi 3,50 [m].

#### • Oblikovanje kaplje za $106^\circ$

Prva kaplja smještena je pod kutem  $106^\circ$  obzirom na glavnu os ceste.

$$\alpha=106^\circ$$

Prilikom konstrukcije kaplje u radu uzeti su polumjeri:

- $R_{21} = 13$  [m]
- $R_{22} = 13$  [m]

Ovi podaci dobiveni su na temelju minimalnog polumjera kruga okretanja  $R_s$  i skretnom kutu od  $90^\circ$ . Gornji dio kaplje udaljen je 4 m od ruba kolnika te je zaobljen kružnicom radijusa  $R=2,0546$  [m] a donja glava kaplje zaobljena je kružnicom  $R=0,5$  [m].

#### • Oblikovanje trokutastih otoka

Odmak trokutastog otoka od ruba glavnog kolnika ovisi o brzini  $V_k$  ( $V_k=V_r+20$ ). U ovome radu za traženu brzinu od  $50 \frac{km}{h}$  odmak od ruba kolnika za oba trokutasta otoka iznosi 1,0[m]. S obzirom da je navedeni trokutasti otok deniveliran potreba prolaska mjerdavnog vozila za isti se nije radio odmak od ruba glavnog kolnika. Širina na najužem mjestu između trokutastih otoka i otoka u obliku kaplje iznose:

1. za prvi otok (koji je udaljen od kaplje s kutom  $\alpha=106^\circ$ ) = 6 [m]
2. Stranice otoka nisu duže od 20 niti kraće od 5 metara te su oba otoka na rubovima zaobljeni s kružnicama  $R=0,5$  [m].

#### • Oblikovanje trakova za skretanje ulijevo s glavnog smjera

Početak traka za skretanje ulijevo nalazi se na mjestu dodira kružnice polumjera  $R_2$  i ruba traka za lijevo skretanje ili malo izvučeno.

Trak se sastoji od:

- duljine traka za postavljanje vozila  $l_a$
- duljina za svrstavanje ili umještanje  $l_v$
- duljine razvlačenja  $L_z$  ( $L_{z1}, L_n$ )

Duljina traka za postavljanje vozila računa se iz formule:

$$l_A = Q_{95} * 6$$

gdje  $Q_{95}$  predstavlja duljinu repa čekanja a broj 6 označava prosječnu duljinu vozila. U ovome radu vrijedi:

$$l_A = Q_{95} * 6 = 0,0020 * 6 = 0,012 \Rightarrow l_A = 6 [m]$$

Kod traka za skretanje ulijevo  $l_A$  je iznosio 6 [m].

Duljina za usporenje vozila  $l_V$  određuje se iz tablice, te za  $V_k=70$  [km/h] iznosi 15 [m] (za glavni smjer). Na predmetnom raskrižju zbog manjih troškova rekonstrukcije i prometnog opterećenja od 1 voz/h išlo se na izbacivanje duljine usporenja.

Trak za lijeve skretače sastoji se od duljine traka za postavljanje u duljini od 20 metara iz razloga jer je zakonska ograničenje duljine tegljača s poluprikolicom 18.75 m.

Duljina  $L_{z1}$  iznosi 10 metara.

Duljina razvlačenja  $l_z$  potrebna zbog vizualnih razloga određuje se iz izraza:

$$l_z = V_k * \sqrt{\frac{i}{3}} = 80 * \sqrt{\frac{3,5}{3}} = 75,6086 [m]$$

Duljina  $L_n$  određuje se iz izraza  $L_n = 0,562 * L_z$  i na njezinom kraju širina šrafirane površine treba biti 2 m :

$$l_n = 0,562 * 75,6086 = 42,4921 [m]$$

#### • Oblikovanje trakova za skretanje udesno s glavnog smjera

Početak traka za desno skretanje mora se nalaziti na istom mjestu gdje i početak traka za udesno. Razmak od trokuta do ruba traka za desno skretanje je 5,5 [m]. Početak traka za desno skretanja nalazi se 30 metara od sjecišta polumjera zavoja i glavne osi kolnika. Polumjer zavoja kod skretanja udesno izvodi se kružnicama polumjera  $R=25$  [m].

#### • Oblikovanje rubova kolnika

Polumjer treba prilagoditi polumjerima kaplje tj. osi sporednog privoza. Glavni smjer sastoji se od 3 kružna luka čiji su polumjeri u odnosu  $R_1 : R_2 : R_3 = 2 : 1 : 3$ .

Za kut  $\beta = 106^\circ$

$$\beta' = 101^\circ \Rightarrow R_2 = 10,0[m]$$

$\beta'$  označava skretni kut, odnosno kut koji zatvaraju sporedni i glavni privoz te je uz  $R_s$  mjerodavan za izračun polumjera  $R_2$  te sljedećih elemenata neophodnih za konstrukciju rubova kolnika:

Kako je omjer tri susjedna kružna luka  $R_1 : R_2 : R_3 = 2:1:3$ , iz prethodnih proračuna dobivamo sljedeće:

$$T_1 = \left( 0,2714 + 1,0375 * \operatorname{tg} \frac{101}{2} + \frac{0,0861}{\sin 101} \right) * 10,0 = 16,1770 [m]$$

$$T_2 = \left( 0,6922 + 1,1236 * \operatorname{tg} \frac{101}{2} - \frac{0,0861}{\sin 101} \right) * 10,0 = 19,6752 [m]$$

$$x_1 = 10,0 * 0,5429 = 5,429 [m]$$

$$x_2 = 10,0 * 1,0384 = 10,384 [m]$$

$$y_1 = 10,0 * 0,0751 = 0,751 [m]$$

$$y_2 = 10,0 * 0,1854 = 1,854 [m]$$

Kako je omjer tri susjedna kružna luka  $R_1 : R_2 : R_3 = 2:1:3$ , iz prethodnih proračuna dobivamo sljedeće:

$$R_1 = 20,0 [m]$$

$$R_2 = 10,0 [m]$$

$$R_3 = 30,0 [m]$$

#### 4. RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA

- **Konfliktni kružni tok**

*PHF – faktor vršnog sata*

$$v_2 = \frac{V_2}{PHF} = \frac{139}{0,59} = 232 [\text{voz/h}]$$

$$v_3 = \frac{V_3}{PHF} = \frac{21}{0,58} = 36 [\text{voz/h}]$$

$$v_4 = \frac{V_4}{PHF} = \frac{18}{0,5} = 36 [\text{voz/h}]$$

$$v_5 = \frac{V_5}{PHF} = \frac{119}{0,73} = 164 [\text{voz/h}]$$

$$v_7 = \frac{V_7}{PHF} = \frac{14}{0,7} = 20 [\text{voz/h}]$$

$$v_9 = \frac{V_9}{PHF} = \frac{5}{0,63} = 8 [\text{voz/h}]$$

- **Pretvorba volumena vozila u jedinice putničkog automobila**

$$V_x = \frac{v_x}{f_{x,HV}} [PAJ/h]$$

$V_x$  [PAJ/h]- intenzitet za manevar  $x$  [PAJ/h]

$v_x$  – intenzitet za manevar  $x$  [voz/h]

$f_{x,HV}$  – faktor prilagodbe za teška vozila

$E_T = 2$  koeficijent ekvivalentnih jedinica vozila

$$f_{x,HV} = \frac{1}{1 + P_{HV} * (E_T - 1)}$$

$$f_{2,HV} = \frac{1}{1 + P_{HV} * (E_T - 1)} = \frac{1}{1 + 0,07 * 1} = 0,9346$$

$$f_{3,HV} = \frac{1}{1 + 0,47} = 0,6803$$

$$f_{4,HV} = \frac{1}{1 + 0,04} = 0,9615$$

$$f_{5,HV} = \frac{1}{1 + 0,09} = 0,9174$$

$$f_{7,HV} = \frac{1}{1 + 0,25} = 0,8$$

$$f_{9,HV} = \frac{1}{1 + 0,4} = 0,9615$$

• **Intenzitet za manevar  $V_x$**

$$V_2 = \frac{v_2}{f_{2,HV}} = \frac{232}{0,9346} = 248,24 \text{ [PAJ/h]}$$

$$V_3 = \frac{v_3}{f_{3,HV}} = \frac{36}{0,6803} = 52,92 \text{ [PAJ/h]}$$

$$V_4 = \frac{v_4}{f_{4,HV}} = \frac{36}{0,9610,96155} = 37,44 \text{ [PAJ/h]}$$

$$V_5 = \frac{v_5}{f_{5,HV}} = \frac{164}{0,9174} = 178,76 \text{ [PAJ/h]}$$

$$V_7 = \frac{v_7}{f_{7,HV}} = \frac{20}{0,8} = 25 \text{ [PAJ/h]}$$

$$V_9 = \frac{v_9}{f_{9,HV}} = \frac{8}{0,96} = 8,32 \text{ [PAJ/h]}$$

Za protoke konfliktnih tokova  $V_{c,x}$  (za pojedine privoze) vrijede sljedeće jednadžbe:

$$V_{c,1,PAJ} = V_{4,PAJ} = 37,44 \text{ [PAJ/h]} \text{ (privoz D)}$$

$$V_{c,2,PAJ} = V_{7,PAJ} = 25 \text{ [PAJ/h]} \text{ (privoz A)}$$

$$V_{c,3,PAJ} = V_{2,PAJ} = 248,24 \text{ [PAJ/h]} \text{ (privoz B)}$$

$$V_{c,PAJ} - \text{konfliktni tok za pojedini privoz [PAJ/h]}$$

• **Propusna moć ulaznog dijela privoza**

$$C_u = 1130 * e^{(-1*10^{-3})*V_{c,x}}$$

$C_u$  – propusna moć ulaza privoza [PAJ/h]

$V_{c,x}$  – konfliktni prometni tok za pojedini privoz [PAJ/h]

$$C_{u1} = 1130 * e^{(-1*10^{-3})*37,44} = 1088,47 \text{ [PAJ/h]}$$

$$C_{u2} = 1130 * e^{(-1*10^{-3})*25} = 1102,10 \text{ [PAJ/h]}$$

$$C_{u3} = 1130 * e^{(-1*10^{-3})*248,24} = 881,60 \text{ [PAJ/h]}$$

• **Faktor prilagodbe za teška vozila pojedinog privoza:**

$$f_{HVe} = \frac{f_{x,HV,L} * V_{L,PAJ} + f_{x,HV,R} * V_{R,PAJ} + f_{x,HV,D} * V_{D,PAJ}}{V_{L,PAJ} + V_{R,PAJ} + V_{D,PAJ}}$$

$f_{x,HV,L}$  – faktor prilagodbe teških vozila za pojedini manevar  $x$

$V_{L,PAJ}$  – intenzitet za manevar  $x$  [PAJ/h]

$$f_{1HVe} = 0,8890$$

$$f_{2HVe} = 0,9251$$

$$f_{3HVe} = 0,8403$$

Pretvorba intenziteta ulaza u jedinice [voz/h] u zavisnosti od faktora prilagodbe za teška vozila:

$$V = Q_{PAJ} * f_{HVe}$$

$V$  – stvarni intenzitet pojedinog privoza [voz/h]

$Q_{PAJ}$  – intenzitet ulaza privoza [PAJ/h]

$f_{HVe}$  – faktor prilagodbe teških vozila za pojedini privoz

$$V1 = 301,16 * 0,8890 = 268[\text{voz/h}]$$

$$V2 = 216,2 * 0,9251 = 200[\text{voz/h}]$$

$$V3 = 33,32 * 0,8403 = 28 [\text{voz/h}]$$

• **Stvarni (realni) kapacitet ulaza**

$$C_u = C_{u,PAJ} * f_{HVe} * f_{pj}$$

$C_u$  – kapacitet ulaza [voz/h]

$C_{u,PAJ}$  – kapacitet ulaza [PAJ/h]

$f_{HVe}$  – faktor prilagodbe teških vozila za pojedini privoz

$f_{pj}$  – faktor prilagodbe za kapacitet ulaza privoza (u radu uzeta vrijednost 1)

$$C_{u1} = 1088,47 * 0,8890 * 1 = 986,63 [\text{voz/h}]$$

$$C_{u2} = 1102,10 * 0,9251 * 1 = 1019,52 [\text{voz/h}]$$

$$C_{u3} = 881,60 * 0,8403 * 1 = 740,84[\text{voz/h}]$$

• **Stupanj zasićenja (omjer volumena privoza i propusne moći privoza)**

$$X = \frac{v_x[\text{voz/h}]}{C_u[\text{voz/h}]}$$

$$X1 = \frac{v_x[\text{voz/h}]}{C_u[\text{voz/h}]} = \frac{268}{986,63} = 0,2767$$

$$X2 = \frac{v_x[\text{voz/h}]}{C_u[\text{voz/h}]} = \frac{200}{1019,52} = 0,1962$$

$$X3 = \frac{v_x[\text{voz/h}]}{C_u[\text{voz/h}]} = \frac{28}{740,84} = 0,0378$$

• **Prosječno vrijeme kašnjenja manevra**

$$d_x = \frac{3600}{C_u} + 900 * T * \left[ X - 1 + \sqrt{(X - 1)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_u}\right) * X}{450 * T}} \right] + (5 * X) [\text{s/vozilu}]$$

$d_x$  – prosječno vrijeme kašnjenja manevra [s/voz]

$X$  – stupanj zasićenja pojedinog privoza

$C_u$  – kapacitet ulaza [voz/h]

$T$  – vremenski period (za 15 min  $T = 0,25$ )

$$d_1 = 6,5155 \text{ [s/vozilu]}$$

$$d_2 = 5,3716 \text{ [s/vozilu]}$$

$$d_3 = 5,2391 \text{ [s/vozilu]}$$

• **Prosječno vrijeme kašnjenja privoza**

$$d_D = \frac{d_2 * V_2 + d_3 * V_3}{V_2 + V_3} = \frac{d_1 * (V_1 + V_2)}{V_2 + V_3} = 6,5155 \text{ [s/vozilu]}$$

$$d_A = \frac{d_4 * V_4 + d_5 * V_5}{V_4 + V_5} = d_2 = 5,3716 \text{ [s/vozilu]}$$

$$d_B = \frac{d_7 * V_7 + d_9 * V_9}{V_7 + V_9} = d_3 = 5,2391 \text{ [s/vozilu]}$$

• **Prosječno vrijeme kašnjenja raskrižja**

$$d_{RKT} = \frac{d_A * V_A + d_B * V_B + d_D * V_D}{V_A + V_B + V_D} = \frac{5,3716 * 200 + 5,2391 * 28 + 6,5155 * 268}{200 + 28 + 268}$$
$$= 5,9822 \text{ [s/vozilu]}$$

→ Razina usluge cijelog kružnog raskrižja je A.

• **Duljina repa čekanja**

$$Q_{95} \approx 900 * T \left[ X - 1 + \sqrt{(1 - X)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{C_u}\right) * X}{150 * T}} \right] * \frac{C_u}{3600} \text{ [voz]}$$

$Q_{95}$  – 95% duljina repačekanja [voz]

$X$  – stupanj zasićenja pojedinog privoza

$C_u$  – kapacitet ulaza [voz/h]

$T$  – vremenski period (0,25)

$$Q_{95/1} \approx 900 * 0,25 \left[ 0,2767 - 1 + \sqrt{(1 - 0,2767)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{986,63}\right) * 0,2767}{150 * 0,25}} \right]$$
$$* \frac{986,63}{3600} \approx 1,1329 \text{ [voz]}$$



$$Q_{95/2} \approx 0,7270[\text{voz}]$$

$$Q_{95/3} \approx 0,1177 [\text{voz}]$$

## 5. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH ELEMENATA KRUŽNOG TOKA

Vanjski polumjer :  $R_V = 13 [m]$

Polumjer kruga okretanja mjerodavnog vozila  $R_3$  iznosi minimalno 20 [m] za kamion s prikolicom iznosi  $R_3 = 30 [m]$

$R_2$  ovisi o vanjskom radijusu  $R_V$  i ulaznom radijusu  $R_3$ :

$$R_2 = 9,92 [m]$$

Širina ulaznog privoza  $B_u = 5,40 [m]$

$$\text{Polumjer ulaznog privoza } R_4 = R_3 - B_u = 30 - 5,40 = 24,60 [m]$$

Polumjer izlaznog privoza  $R_5 = 30 [m]$

$$R_6 = R_5 - B_i = 30 - 5,7 = 24,3 [m]$$

$$B_i = 5,7 [m]$$

Novi vanjski polumjer:  $R_V = 17,0561 [m]$

Polumjer središnjeg otoka  $R_7$ :  $R_7 = 8,6 [m]$